BayWa
Baustoffe

Die Leichten von Rigips, Siniat und Danogips

Immer ein gutes Baugefühl

Leichte Gipsplatten sparen Kraft, Zeit und Kosten. Sie bieten hohe Stabilität bei einfacher Montage und sind die ideale Lösung für effiziente Trockenbauprojekte.

Bild: Danogips GmbH & Co. KG

Beplankung:
2 x 12,5 mm A/GKB
2 x Zuschnitt
Profilabstand:
a ≤ 625 mm
Verschraubung:
2 Beplankungslagen
ca. 36 Schrauben/m²
Spachteln:
2 Beplankungslagen
Ausschnitte:
z.B. 10 (untere und Sichtlage)


Bild: Danogips GmbH & Co. KG

Beplankung:
1 x 25 mm DANO® Massiv Leicht
1 x Zuschnitt
Profilabstand:
a ≤ 1000 mm
Verschraubung:
1 Beplankungslage
ca. 18 Schrauben/m²
Spachteln:
1 Beplankungslage
Ausschnitte:
z.B. 5

Bild: Danogips GmbH & Co. KG

Beplankung:
2 x 12,5 mm H2/GKBi
2 x Zuschnitt
Profilabstand:
a ≤ 625 mm
Verschraubung:
2 Beplankungslagen
ca. 36 Schrauben/m²
Spachteln:
2 Beplankungslagen
Ausschnitte:
z.B. 32 (untere und Sichtlage)

Bild: Danogips GmbH & Co. KG

Beplankung:
1 x 25 mm DANO® Massiv Leicht H2
Zuschnitt
Profilabstand:
a ≤ 1000 mm
Verschraubung:
1 Beplankungslage
ca. 18 Schrauben/m²
Spachteln:
1 Beplankungslage
Ausschnitte:
z.B. 16

Rigips Die Leichte RB/RBI
Die Rigips Die Leichte RB 25 ist eine kartonummantelte Gipsplatte nach DIN EN 520, Typ A mit geschlossener Oberfläche. Sie dient zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen i.d.R. ohne Brandschutzanforderungen.

rigips SAINT-GOBAIN

LaLegra A/GKB/GKBI – die leichte Gipsplatte im handlichen Format
Die LaLegra von Siniat ist die leichte Alternative zur Massivbau-Gipsplatte. Sie eignet sich überall dort, wo dicke Gipsplatten ohne erhöhte Anforderungen an Brand- oder Schallschutz gefragt sind. Das geringe Gewicht und handliche Format erleichtern die Verarbeitung. Für den Einsatz in Feuchträumen ist LaLegra auch als imprägnierte Ausführung erhältlich.

siniat by etex

DANO® Massiv Leicht A/GKB und H2 H2/GKBi
Leichte und stabile Massivbauplatte für die effiziente Montage. Geeignet für größere Unterkonstruktionsabstände und einlagige Konstruktionen.
Imprägnierte Ausführung für Feuchträume. Geringe Wasseraufnahme bei gleicher Stabilität und einfacher Verarbeitung.

danogips

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✔ 50 % weniger Lochausschnitte
- ✔ 50 % weniger Schrauben
- ✔ 75 % weniger Profilanteil
- ✔ 30 % weniger Spachtelaufwand

BayWa AG Baustoffe
Arabellastraße 4
81925 München
baywa-baustoffe.de

Artikel sind nicht an allen Standorten vorrätig. Alle Angebote nur an teilnehmenden BayWa Baustoffe Niederlassungen. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen wir keine Haftung. Preis-, Typen- oder technische Änderungen vorbehalten. Ihrer Bestellung liegen die BayWa AGB zugrunde. Alle AGB finden Sie unter baywa-baustoffe.de/agb